

# Kominek powietrzny stalowy KRATKI FLOKI M 10 kW Ø 200

SKU: FLOKI/M/PF EAN: 5903751242406

**6 000,00 zł**

## Dane techniczne

### Ogólne

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Wersja                                                              | <b>Prosty</b> |
| Moc nominalna (kW)                                                  | <b>10</b>     |
| Zakres mocy grzewczej (kW)                                          | <b>7-13</b>   |
| Sprawność cieplna (%)                                               | <b>83.6</b>   |
| Temperatura spalin (oC)                                             | <b>235</b>    |
| Max długość polan (cm)                                              | <b>50</b>     |
| Minimalne wymagane pole czynne kratki wlotowych (cm <sup>2</sup> )  | <b>500</b>    |
| Minimalne wymagane pole czynne kratki wylotowych (cm <sup>2</sup> ) | <b>700</b>    |
| Średnica wylotu spalin (mm)                                         | <b>200</b>    |
| Kolor                                                               | <b>Czarny</b> |
| Domykanie                                                           | <b>Nie</b>    |
| Materiał wykonania                                                  | <b>Stal</b>   |
| Kierunek otwierania drzwi                                           | <b>W Lewo</b> |

### Efektywność Energetyczna

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Klasa energetyczna                                  | <b>A+</b>    |
| Współczynnik EEI                                    | <b>111</b>   |
| Sezonowa efektywność energetyczna (%)               | <b>74</b>    |
| Moc cieplna do ogrzewania pomieszczeń (kW)          | <b>10</b>    |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) ≤ podawana w % | <b>0.082</b> |
| Emisja CO (mg/m <sup>3</sup> )                      | <b>1033</b>  |
| Emisja pyłków (mg/m <sup>3</sup> )                  | <b>28</b>    |
| Emisja NO <sub>x</sub> (mg/m <sup>3</sup> )         | <b>135</b>   |
| Emisja OGC (mg/m <sup>3</sup> )                     | <b>74</b>    |
| Strumień masy spalin (g/s)                          | <b>9</b>     |

## Certyfikaty / Zgodność

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Spełnia kryteria | <b>Ekoprojekt, Rekuperacja,<br/>BImSchV 2</b> |
|------------------|-----------------------------------------------|

## Informacje dodatkowe

|                   |                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cechy konstrukcji | <b>Dolot Powietrza, Ozdobna<br/>Szyba Typu Glass,<br/>Popielnik, Wyłożenie<br/>Komory Spalania</b> |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Rodzaj frontu | <b>Front stalowy z szybą<br/>malowaną</b> |
|---------------|-------------------------------------------|

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Rodzaj paliwa | <b>Sezonowane Drewno<br/>Liściaste (Wilgotność<br/>≤20%)</b> |
|---------------|--------------------------------------------------------------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| EAN | <b>5903751242406</b> |
|-----|----------------------|

## Parametry fizyczne

|                |               |
|----------------|---------------|
| Szerokość (cm) | <b>83.2</b>   |
| Wysokość (cm)  | <b>120.4</b>  |
| Głębokość (cm) | <b>48.2</b>   |
| Waga (kg)      | <b>160.02</b> |

